

Calentador Solar De Gravedad 150 lts Línea STD

Calentadores Solares Water and Sun

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL TERMOTANQUE

Tanque interno	Acero inoxidable SUS 304-2B grado alimenticio, grosor 0.50mm
Tanque externo	Acero inoxidable SUS 430-BA, grosor 0.41mm
Aislante	Poliuretano espesor 50mm

BARRA DE MAGNESIO

Tipo	Roscable
Dimensiones	300mm x 20mm

ESPECIFICACIONES DE LOS TUBOS DE VACÍO

Material	Borosilicato de cobre Tricapa Al-SS-Cu
Largo de tubos	1800mm
Diámetro de tubos	58mm
Peso	2Kg

BASE

Material	Acero inoxidable
Tornillos	Acero inoxidable
Riel de descanso de tubos	Avellanado
Inclinación	20° grados

(No requiere bases plásticas blancas)

ESPACIO REQUERIDO EN PISO

(Ancho x Largo x Alto) (1320mm X 1940mm X 1100mm)

CONEXIONES

Entrada de agua	19.05mm (3/4")
Salida de agua	19.05mm (3/4")
Tubo de venteo	12.70mm (1/2")
Barra de magnesio	19.05mm (3/4")

Contamos con calentadores para instalaciones de gravedad, presurizados en media y alta presión, instalaciones para albercas, jacuzzi, etc.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Marca	Water and Sun
Sistema de operación	Efecto de Termosifón
Capacidad	150 lts
Número de tubos	15
Presión de operación	<0.2 kg/cm ²
Temperatura máx.	Hasta 95°C
*Servicios Aprox	4

*La cantidad de servicios dependerá del consumo así como litros por minuto de la regadera, tiempo de uso y consumos adicionales.

La eficiencia del calentador dependerá de condiciones ambientales óptimas.

"La elección de tamaño del calentador es responsabilidad del cliente."

Garantía de 3 años, consulte la póliza de garantía para conocer términos y condiciones.

